

Öl-Fleck-Entferner

BESCHREIBUNG Öl-Fleck-Entferner wurde speziell entwickelt, um umweltbelastende Ölflecken schnell und wirtschaftlich von allen saugenden und nichtsaugenden Oberflächen zu entfernen wie z.B. Beton, Klinker usw.

EIGENSCHAFTEN

- schont die Umwelt
- wirtschaftlich
- einfache Handhabung
- verschönert ölverschmutzte Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Basis	: Lösungsmittel / Saugpigmente
Farbe	: gelb / trübe
Dichte bei 20°C	: 0,79 cm ³

EINSATZGEBIETE Zur Entfernung von Ölflecken auf saugenden und nichtsaugenden Oberflächen wie Beton und Klinker usw.

ANWENDUNG Aerosolgebinde vor Gebrauch gut schütteln. Öl-Fleck-Entferner in einem Abstand von ca. 20 cm auf die verschmutzten Flächen aufsprühen, anschließend ca. 20-30 Minuten einwirken lassen. Nach Trocknungszeit Rückstände entfernen. Vorgang notfalls wiederholen.

ERHÄLTICHE GEBINDE

Öl-Fleck-Entferner	400 ml Aerosol	Art.Nr. 3315
--------------------	----------------	--------------

PI 01/02/01

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

